



## Gyorsabb és hatékonyabb professzionális házon belüli színes nyomtatás

Tökéletes választás minden olyan vállalkozás számára, amely maximális megtérülést vár el IT-befektetéseitől. Az alacsony felépítésű C530dn olyan fontos funkciókkal rendelkezik, amelyekért korábban külön kellett fizetni. Az alapkiépítésben kétoldalas nyomtatás, a beépített hálózati kártya és a három éves garancia révén jóval többet nyújt, mint bármely más irodai A4-es formátumú színes nyomtató...

Ezt a sokoldalú, hatékony és gyors – 26 oldal/perces színes és 30 oldal/perces fekete-fehér nyomtatásra képes – készüléket arra terveztük, hogy tartósan használják őket olyan irodákban, ahol változatos nyomtatási feladatokat kell megoldani. A C530dn ideális választás mindennapi használatra a sok dokumentumot nyomtató irodáknak.

### Gazi sokoldalúság

A High Definition festék élénk színeket és stílusos, fényes felületet biztosít gyakorlatilag bármilyen típusú nyomathordozón (beleértve a normál kartonokat is) – így bárki képes figyelemfelkeltő marketinges anyagokat készíteni! A C530dn elfér az íróasztalon, így karnyújtásnyira kerülnek a kinyomtatott anyagok.

- ProQ2400 minőség, 1200 x 600 dpi nyomtatási felbontás
- A6-tól A4-ig, max. 1,2 méteres bannerekig; 220 g/m<sup>2</sup> papírsúlyig
- Mikrofinom High Definition festék a kiváló nyomtatminőségért
- Kompakt, alacsony felépítésű dizájn

### Könnyed hatékonyság

A nagy kapacitású festékkazetták és a bővíthető papírtárolás azt jelenti, hogy nyomtatás hosszú ideig folyhat megszakítás nélkül; a könnyen cserélhető fényhenger pedig tovább csökkenti a karbantartás beavatkozások szükségét. A kétoldalas nyomtatás a készülék alapfunkciója, a kényelmes többcélú tálca segítségével pedig nyomtathat speciális hordozókra is. A C530dn hálózatos készülék, több felhasználó között megosztható.

- 5.000 oldalra elegendő festék és külön fotohenger az alacsony lapköltséget
- Alapból 350 lap papírkapacitás (maximum 880 lap)
- Automata kétoldalas nyomtatás
- Beépített 10/100 Ethernet hálózati kártya

### Megnövelt produktivitás

Az első oldal villámgyorsan elkészül, és a nyomtatási sebességet végig tartani tudja a készülék, így még a legsürgetőbb határidők is kezelhetővé válnak. Az erős processzornak és a bőséges memóriának köszönhetően még a legbonyolultabb feladatokat is könnyűszerrel elvégzi, az intelligens ECO mód pedig automatikusan felgyorsítja a kis nyomtatási feladatokat.

- Az első oldal 8 másodpercen belül elkészül, a folyamatos színes nyomtatás: 26 oldal/perc (fekete-fehér nyomtatás esetében a 30 oldal/perc) sebességgel történik

- 532MHz processzor és 256MB memória
- Az ECO mód inöveli a nyomtatási sebességet és csökkenti az áramfogyasztást

### Környezetvédelem

Az automata kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírfelhasználást; az ECO mód áramot és erőforrásokat takarít meg; a Deep Sleep funkció csökkenti a nyomtató áramfogyasztását; a készülékhez mellékelt Colour Access Policy Manager (CAPM) alkalmazás segítségével pedig használati korlátokat állíthat be, így kordában tarthatja költségeit.

- ECO mód: csökkenti költségeit
- Deep Sleep funkció: az áramfogyasztás kevesebb, mint 1,1 W
- CAPM alkalmazás segítségével felügyelheti a készülék használatát
- Az automata kétoldalas nyomtatás minimalizálja a papírhasználatot

### Robusztus és megbízható

A C530dn gondosan megtervezett ergonomiai kialakítása a legnagyobb terhelést is elviselő szerkezetet rejti.

- Tökéletesen megbízható LED nyomtatási technológia, már 20 éve
- Tartós alkatrészek és robusztus szerkezet
- Az ágazatban egyedülálló, három éves garancia

A4	✓
Médiák széles választéka	✓
Színes, fekete-fehér	✓
Nyomtatás	✓
1 - 10 felhasználó	✓

Modellek:  
C530dn  
duplexes, hálózatos



## C530dn - színes nyomtató

Nyomatás	
A4 nyomtatási sebesség	26 lap/perc színes, 30 lap/perc fekete-fehér
Várakozás az első nyomati	8 másodperc színes, 7,5 másodperc fekete-fehér
Bemelegedési idő	Max. 60 másodperc bekapcsolástól számítva & max. 32 másodperc energiatakarékos módból
Processzor sebessége	532MHz

### Csatlakozás és Szoftverek

Csatlakozás	Nagysebességű USB 2.0, 10/100 TX Ethernet
Nyomatási nyelvek	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emuláció, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX, IBM5577)
Hálózat és protokoll	Minden ismert protokollt támogat ethernet kártyán keresztül belső web szerverrel a nyomtató és hálózati kártya telepítéséhez és üzemeltetéséhez. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, LLTD, JetDirect protokoll, NetBIOSoverTCP; NetWare3.x, 4.x, 5.x és 6 teljes NDS és NDPS támogatás: PServer, RPrinter, NDPS dedikált OKI NDPS Gateway-en keresztül támogatva; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Other: EAP
Operációs rendszerek <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.2
Hálózat biztonság	IPv6, 802.1x azonosítás, SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS kódolás, MAC szűrés, IP szűrés, IPSec
Segédprogramok <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , PrintSuperVision Multiplatform <sup>2</sup> , Print Control Server <sup>2</sup> , Print Control Client, Print Control Report Tool <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup> , ICC Color Profiles <sup>2</sup> , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager <sup>2</sup> , ColorSync Profiles

### Papírkezelés

Papírtároló kapacitás	1. tábla: 250 lap 80 g/m <sup>2</sup> ; Többcélú tábla: 100 lap 80 g/m <sup>2</sup>
Papírtárolás opcionális tábla	2. tábla: 530 lap 80 g/m <sup>2</sup>
Maximum papírkapacitás	880 lap 80 g/m <sup>2</sup>
Papírméret	1. tábla: A4, A5, B5, A6; 2. tábla: A4, A5, B5; Többcélú tábla: A4, A5, B5, A6, boríték (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index kártya (75 x 125mm), fénykép méret (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), egyedi méret (max. 1200 mm hosszúságú reklámcíkok); Duplex: A4, A5, B5
Papír tömeg	1/2. tábla: 64 - 176 g/m <sup>2</sup> ; Többcélú tábla: 64 - 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 64 - 176 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Standard
Papír kimenet	Nyomatott oldallal lefelé: 150 lap 80 g/m <sup>2</sup> ; Nyomatott oldallal felfelé: 100 lap 80 g/m <sup>2</sup>

### Nyomatási MINŐSÉG

Felbontás	ProQ2400 Multi-level technológia, 1200x600 dpi, 600x600 dpi
További funkciók	Auto Color Balance, Photo Enhance driver-en keresztül
BETŰTÍPUSOK	
Nyomatási betűtípusok	Méretezhető: 87 PCL betűtípus és 80 PostScript betűtípus, PCL Bitmap betűtípus, OCR-A/B, USPS Zip vonalkód
Vonalkód	Vonalkód ellenőrző összeg támogatással

### Általános tulajdonságok

Memória	Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB Opcionális SDHC memória kártya <sup>3</sup> : 16GB
Működési feltételek	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10°C - 32°C (17°C - 27°C ajánlott) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH ajánlott) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C - 43°C, 10% - 90% RH
Áramellátás	Egyfázisú 220-240VAC, frekvencia 50/60Hz +/-2%
Teljesítményfelvétel	Tipikus: 540W; Max: 1170W; Készenlét: 80W; Energia takarékos: <14W; Deep Sleep (alvó) mód: <1.1W
Zajszint	Működés: <54dB(A); Készenlét: 37dB(A); Takarékos: nincs
Méret (MxSzxH)	242 x 410 x 504 mm
Súly <sup>4</sup>	22 kg
Terhelhetőség	Maximum: 45.000 oldal/hónap; Ajánlott: max. 5.000 oldal/hónap
Garancia	3 év garancia a vásárlástól számított 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési száma	C530dn: 44471114

### KIEGÉSZÍTŐK (rendelési számok)

2. tábla	44472102
Memória	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
SDHC memória kártya <sup>3</sup>	16GB: 01272701

### kellékanyagok (rendelési számok)

Festékpátron* (2.000 oldal)	Cián: 44469706; Bíbor: 44469705; Sárga: 44469704
Festékpátron* (3.500 oldal)	Fekete: 44469803
Festékpátron* (5.000 oldal)	Cián: 44469724; Bíbor: 44469723; Sárga: 44469722; Fekete: 44469804
Fotohenger** (20.000 oldal)	44494202
Továbbító szalag (60.000 oldal)	44472202
Beégető egység (60.000 oldal)	44472603

\*Festékpátron: A4-es lapokkal számolva, ISO/ISC 19798 szabványnak megfelelő. A nyomtatót 2.000 A4-es oldalra elegendő festékkazettával szállítjuk.

\*\*Fotohenger: átlagos élettartam 3 egyoldalas dokumentumok esetén az 1. tálcából.

<sup>1</sup>A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI Printing Solutions honlapján találja meg; <sup>2</sup>Csak Windows; <sup>3</sup>SDHC memória kártya támogatás 32GB-ig. Az OKI nem vonható felelősségre a nem eredeti OKI SDHC memória kártya alkalmazása során keletkező károkért; <sup>4</sup>Kellékanyagokkal együtt.

Kellékanyag információ: a nyomtató védelme és teljes értékű működéséből származó előnyök kihasználása érdekében ezt a típust úgy terveztük, hogy csak eredeti OKI Printing Solutions kellékanyaggal működjön. Az eredeti festékkazetták OKI márkajelzés található. Bármely más festékpátron használata esetén, amelyet „kompatibilisként” árulnak működési rendellenesség következhet, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.



### Egyszerűen egyedi – 3 év garancia

A mi készülékeink megfelelnek a legmagasabb követelményű minőségi és technológiai szabványoknak, amelyet független tesztek bizonyítottak. Annyira hiszünk termékeink magas színvonalában, hogy a szabványos garanciaidőt 3 évre hosszabbítjuk – ingyen! Csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül, hogy jogosult legyen a

kiterjesztett garanciára. Tökéletes biztonság - OKI Printing Solutions! További információért látogasson el a [www.okihu.hu/garancia](http://www.okihu.hu/garancia) oldalra.

Regisztráció hiányában a standard 1 éves európai jótállás érvényes.

OKI Systems  
(Magyarország) Kft.

Váci út 76.

1133 Budapest

Magyarország

tel: +36 1 814 8000

fax: +36 1 814 8009

askoki@okihu.hu

[www.okihu.hu](http://www.okihu.hu)

